

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

INFORMAÇÕES GERAIS

Data: 2/2020

Referência:	BR31000
Nome:	Classic White
Marca:	Via Rosa
Aplicação Técnica:	PAREDE
Orientação de Local de Uso:	LR

Linha:	Classic
Formato (cm):	31 x 58
Tamanho de Fabricação (mm):	310,00 x 580,00
Espessura da Placa (mm):	8,00

Revestimento para parede interna.

CARACTERÍSTICAS DO GRUPO

Grupo de Absorção de Água:	BIII
Carga de Ruptura:	≥ 600N
Expansão por Umidade:	≤ 0,03%

Natureza da Superfície:	GL	(Esmaltado)
Módulo de Resistência à Flexão:	≥ 15MPa	
Resistência ao Gretamento:	Não Gretar	

Dureza: 4 - Fluorita

1-Talco / 2-Gesso / 3-Calcita / 4-Fluorita / 5-Apatita / 6-Feldspato / 7-Quartzo / 8-Topázio / 9-Corindon / 10-Diamante

Coefficiente de Atrito: < 0,4

(Não se aplica)

Classe de Limpabilidade: ≥ 3

1-Impossibilidade da Remoção da Mancha / 2-Ácido Clorídrico / 3-Produto Abrasivo Forte / 4-Detergente Convencional / 5-Água Quente

Resistência aos Agentes Químicos:

Produto químico doméstico e tratamento de água de piscina

Ácido e álcalis de baixa concentração

A – Resistência Química Alta / B – Resistência Química Média / C – Resistência Química Baixa

Classificação:

≥ GB

≥ GLB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento: Brilhante

Acabamento Superficial: Retificado

Junta Mínima (mm): 2,00

INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM

Peso da Caixa (kg):	31,63
Área por Caixa (m²):	2,17
Peça por Caixa (un):	12
Caixa por Pallet (un):	48
Empilhamento Paleta (plt):	4 - Paletes

Peso do Pallet (kg):	1.518,00
Área do Pallet (m²):	104,16
Tamanho do Pallet (m):	1,08 x 1,18
Altura do Pallet (m):	1,07



Lef Pisos e Revestimentos Ltda

Rodovia Fausto Santomauro (SP 127) km 25
Piracicaba - SP - CEP 13412-000 - Caixa Postal 1220
CNPJ 74.423.890/0001-46 - I.E. 536.190.120.118
PABX (19) 3429-7000
SAC 0800 721 3429
www.viarosa.com.br