

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

INFORMAÇÕES GERAIS

Data: 2/2020

Referência: LF59019

Nome: Fuji

Marca: Lef

Aplicação Técnica: PISO

Orientação de Local de Uso: 4

Linha: Madeiras

Formato (cm): 57 x 57

Tamanho de Fabricação (mm): 571,00 x 571,00

Espessura da Placa (mm): 7,40

Placa cerâmica para pisos residenciais de tráfego moderado e pesado e comerciais de baixo tráfego, por exemplo: cozinhas, escadas, garagens e aplicações em parede.

CARACTERÍSTICAS DO GRUPO

Grupo de Absorção de Água: BIIb

Carga de Ruptura: $\geq 500N$

Expansão por Umidade: $< 0,05\%$

Dureza: 4 - Fluorita

1-Talco / 2-Gesso / 3-Calcita / 4-Fluorita / 5-Apatita / 6-Feldspato / 7-Quartzo / 8-Topázio / 9-Corindon / 10-Diamante

Coefficiente de Atrito: $< 0,4$

(Indicado para instalações normais)

Classe de Limpabilidade: ≥ 3

1-Impossibilidade da Remoção da Mancha / 2-Ácido Clorídrico / 3-Produto Abrasivo Forte / 4-Detergente Convencional / 5-Água Quente

Resistência aos Agentes Químicos:

Produto químico doméstico e tratamento de água de piscina

Ácido e álcalis de baixa concentração

A – Resistência Química Alta / B – Resistência Química Média / C – Resistência Química Baixa

Natureza da Superfície: GL (Esmaltado)

Módulo de Resistência à Flexão: $\geq 18MPa$

Resistência ao Gretamento: Não Gretar

Classificação:

$\geq GB$

$\geq GLB$

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento: Brilhante

Acabamento Superficial: Não Retificado

Junta Mínima (mm): 5,00

INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM

Peso da Caixa (kg): 32,48

Área por Caixa (m²): 2,30

Peça por Caixa (un): 7

Caixa por Pallet (un): 60

Empilhamento Palete (plt): 93

Peso do Pallet (kg): 1.949,00

Área do Pallet (m²): 138,00

Tamanho do Pallet (m): 0,96 x 1,23

Altura do Pallet (m): 1,29



Lef Pisos e Revestimentos Ltda

Rodovia Fausto Sant'anauro (SP 127) km 25
Piracicaba - SP - CEP 13412-000 - Caixa Postal 1220
CNPJ 74.423.880/0001-45 - I.E. 535.190.120.118
PABX (19) 3429 7000
SAC 0800 721 3429
site: www.lef.com.br