

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

INFORMAÇÕES GERAIS

Data: 2/2020

Referência: LF59137	Linha: Pedras
Nome: Mineral	Formato (cm): 57 x 57
Marca: Lef	Tamanho de Fabricação (mm): 571,00 x 571,00
Aplicação Técnica: PISO	Espessura da Placa (mm): 7,40
Orientação de Local de Uso: 4	

Placa cerâmica para pisos residenciais de tráfego moderado e pesado e comerciais de baixo tráfego, por exemplo: cozinhas, escadas, garagens e aplicações em parede.

CARACTERÍSTICAS DO GRUPO

Grupo de Absorção de Água: BIIb	Natureza da Superfície: GL (Esmaltado)
Carga de Ruptura: $\geq 500N$	Módulo de Resistência à Flexão: $\geq 18MPa$
Expansão por Umidade: $< 0,05\%$	Resistência ao Gretamento: Não Gretar
Dureza: 4 - Fluorita	
1-Talco / 2-Gesso / 3-Calcita / 4-Fluorita / 5-Apatita / 6-Feldspato / 7-Quartzo / 8-Topázio / 9-Corindon / 10-Diamante	
Coefficiente de Atrito: $\geq 0,4$	
(Indicado para uso onde se requer resistência ao escorregamento)	
Classe de Limpabilidade: ≥ 3	
1-Impossibilidade da Remoção da Mancha / 2-Ácido Clorídrico / 3-Produto Abrasivo Forte / 4-Detergente Convencional / 5-Água Quente	
Resistência aos Agentes Químicos:	Classificação:
Produto químico doméstico e tratamento de água de piscina	$\geq GB$
Ácido e álcalis de baixa concentração	$\geq GLB$
A – Resistência Química Alta / B – Resistência Química Média / C – Resistência Química Baixa	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento: Acetinado
Acabamento Superficial: Não Retificado
Junta Mínima (mm): 5,00

INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM

Peso da Caixa (kg): 32,48	Peso do Pallet (kg): 1.949,00
Área por Caixa (m²): 2,30	Área do Pallet (m²): 138,00
Peça por Caixa (un): 7	Tamanho do Pallet (m): 0,96 x 1,23
Caixa por Pallet (un): 60	Altura do Pallet (m): 1,29
Empilhamento Paleta (plt): 93	



Lef Pisos e Revestimentos Ltda

Rodovia Fausto Santomauro (SP 127) km 25
Piracicaba - SP - CEP 13412-000 - Caixa Postal 1220
CNPJ 74.423.880/0001-45 - I.E. 535.190.120.118
PABX (19) 3429 7000
SAC 0800 721 3429
site: www.lef.com.br