

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

INFORMAÇÕES GERAIS

Data: 3/2020

Referência:	PTR71068
Nome:	Michelangelo Polido
Marca:	Via Rosa
Aplicação Técnica:	PISO
Orientação de Local de Uso:	LB+LR

Linha:	Stone
Formato (cm):	71 x 71
Tamanho de Fabricação (mm):	710,00x710,00
Espessura da Placa (mm):	9,50

Salas, quartos e cozinhas residenciais sem acesso para rua, locais LA (banheiros residenciais) + LR (revestimento para parede interna).

CARACTERÍSTICAS DO GRUPO

Grupo de Absorção de Água:	Porcelanato
Carga de Ruptura:	≥ 1500N
Expansão por Umidade:	≤ 0,02%

Dureza: 4 - Fluorita

1-Talco / 2-Gesso / 3-Calcita / 4-Fluorita / 5-Apatita / 6-Feldspato / 7-Quartzo / 8-Topázio / 9-Corindon / 10-Diamante

Coefficiente de Atrito: < 0,4

(Indicado para instalações normais)

Classe de Limpabilidade: ≥ 3

1-Impossibilidade da Remoção da Mancha / 2-Ácido Clorídrico / 3-Produto Abrasivo Forte / 4-Detergente Convencional / 5-Água Quente

Resistência aos Agentes Químicos:

Produto químico doméstico e tratamento de água de piscina

Ácido e álcalis de baixa concentração

A – Resistência Química Alta / B – Resistência Química Média / C – Resistência Química Baixa

Natureza da Superfície:	GL	(Esmaltado)
Módulo de Resistência à Flexão:	≥ 37 MPa	
Resistência ao Gretamento:	Não Gretar	

Classificação:

≥ GB

≥ GLB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento: Brilhante

Acabamento Superficial: Retificado

Junta Mínima (mm): 2,00

INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM

Peso da Caixa (kg):	32,15
Área por Caixa (m²):	1,51
Peça por Caixa (un):	3
Caixa por Pallet (un):	40
Empilhamento Paleta (plt):	3 - Paletes

Peso do Pallet (kg):	1.286.50
Área do Pallet (m²):	60,40
Tamanho do Pallet (m):	1,08 x 1,18
Altura do Pallet (m):	0,77



Lef Pisos e Revestimentos Ltda

Rodovia Fausto Santomauro (SP 127) km 25
Piracicaba - SP - CEP 13412-000 - Caixa Postal 1220
CNPJ 74.423.890/0001-46 - I.E. 536.190.120.118
PABX (19) 3429-7000
SAC 0800 721 3429
www.viarosa.com.br