

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

## INFORMAÇÕES GERAIS

Data: 8/2022

Referência: AR72014

Nome: Arena

Marca: Via Rosa

Aplicação Técnica: Piso/Parede

Orientação de Local de Uso: LE+LF

(LE) Todos ambientes residenciais e comerciais de intenso tráfego e ambientes externos.

(LF) Paredes internas, externas e fachadas.

Linha: Stone

Formato (cm): 72 x 72

Tamanho de Fabricação (mm): 720,00 x 720,00

Espessura da Placa (mm): 8,50

## CARACTERÍSTICAS DO GRUPO

Grupo de Absorção de Água: Bla

Carga de Ruptura:  $\geq 1300N$

Expansão por Umidade: -

Natureza da Superfície: GL (Esmaltado)

Módulo de Resistência à Flexão:  $\geq 35 MPa$

Resistência ao Gretamento: Não Gretar

Coefficiente de Atrito:  $\geq 0,4$

(Indicado para uso onde se requer maior resistência ao escorregamento)

Classe de Limpabilidade:  $\geq 3$

1-Impossibilidade da Remoção da Mancha / 2-Ácido Clorídrico / 3-Produto Abrasivo Forte / 4-Detergente Convencional / 5-Água Quente

Resistência aos Agentes Químicos:

Produto químico doméstico e tratamento de água de piscina

Ácido e álcalis de baixa concentração

A – Resistência Química Alta / B – Resistência Química Média / C – Resistência Química Baixa

Classificação:

$\geq GB$

$\geq GLB$

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento Borda: Retificado

Acabamento Superficial: Granilhado

Junta Mínima (mm): 2,00

## INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM

Peso Máx. Caixa (kg): 31,00

Área por Caixa (m<sup>2</sup>): 1,55

Peça por Caixa (un): 3

Caixa por Pallet (un): 40

Empilhamento Paleta (plt): 4 - Paletes

Peso Máx. do Pallet (kg): 1.240,00

Área do Pallet (m<sup>2</sup>): 62,00

Tamanho do Pallet (m): 1,02 x 1,16

Altura do Pallet (m): 0,87



Lef Pisos e Revestimentos Ltda

Rodovia Fausto Santomeuro (SP 127) km 25  
Piracicaba - SP - CEP 13412-000 - Caixa Postal 1220  
CNPJ 74.423.890/0001-45 - I.E. 536.190.120.118  
PABX (19) 3429-7000  
SAC 0800 721 3429  
www.viarosa.com.br