

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

INFORMAÇÕES GERAIS

Data: 7/2022

Referência: VA25304

Nome: Wenguê Beige

Marca: Via Ápia

Aplicação Técnica: Piso/Parede

Orientação de Local de Uso: LC+LF

(LC) Todos ambientes residenciais e comerciais de médio a alto tráfego.

(LF) Paredes internas, externas e fachadas.

Linha: Ecologica

Formato (cm): 25 x 110

Tamanho de Fabricação (mm): 250,00 x 1100,00

Espessura da Placa (mm): 9,00

CARACTERÍSTICAS DO GRUPO

Normas: (ABNT NBR ISO 13006)/ ENSAIOS APLICADOS CONFORME ABNT NBR ISO 10545)

Grupo de Absorção de Água: BIIb

Carga de Ruptura: $\geq 800N$

Expansão por Umidade: $< 0,05\%$

Dureza: 4 - Fluorita

1-Talco / 2-Gesso / 3-Calcita / 4-Fluorita / 5-Apatita / 6-Feldspato / 7-Quartzo / 8-Topázio / 9-Corindon / 10-Diamante

Coefficiente de Atrito: $< 0,4$

(Indicado para instalações normais)

Classe de Limpabilidade: ≥ 3

1-Impossibilidade da Remoção da Mancha / 2-Ácido Clorídrico / 3-Produto Abrasivo Forte / 4-Detergente Convencional / 5-Água Quente

Resistência aos Agentes Químicos:

Produto químico doméstico e tratamento de água de piscina

Ácido e álcalis de baixa concentração

A – Resistência Química Alta / B – Resistência Química Média / C – Resistência Química Baixa

Natureza da Superfície: GL (Esmaltado)

Módulo de Resistência à Flexão: $\geq 18MPa$

Resistência ao Gretamento: Não Gretar

Classificação:

$\geq GB$

$\geq GLB$

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento Borda: Retificado

Acabamento Superficial: Acetinado

Junta Mínima (mm): 2,00

INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM

Peso Máx. Caixa (kg): 30,00

Área por Caixa (m²): 1,65

Peça por Caixa (un): 6

Caixa por Pallet (un): 40

Empilhamento Paleta (plt): 4 - Paletes

Peso Máx. do Pallet (kg): 1.200,00

Área do Pallet (m²): 66,00

Tamanho do Pallet (m): 1,15 x 1,25

Altura do Pallet (m): 0,61



Lef Pisos e Revestimentos Ltda

Rodovia Fausto Santomeuro (SP 127) km 25
Piracicaba - SP - CEP: 13412-000 - Caixa Postal 1220
CNPJ 74.423.880/0001-45 - I.E. 535.190.120.118

PABX (19) 3429 7000

SAC 0800 721 3429

site: www.lef.com.br