

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

## INFORMAÇÕES GERAIS

Data: 7/2022

<b>Referência:</b> VA25321	<b>Linha:</b> Ecológica
<b>Nome:</b> Brooks	<b>Formato (cm):</b> 25 x 110
<b>Marca:</b> Via Ápia	<b>Tamanho de Fabricação (mm):</b> 250,00 x 1100,00
<b>Aplicação Técnica:</b> Piso/Parede	<b>Espessura da Placa (mm):</b> 9,00
<b>Orientação de Local de Uso:</b> LC+LF	

(LC) Todos ambientes residenciais e comerciais de médio a alto tráfego.

(LF) Paredes internas, externas e fachadas.

## CARACTERÍSTICAS DO GRUPO

Normas: (ABNT NBR ISO 13006)/ ENSAIOS APLICADOS CONFORME ABNT NBR ISO 10545)

<b>Grupo de Absorção de Água:</b> BIIb	<b>Natureza da Superfície:</b> GL (Esmaltado)
<b>Carga de Ruptura:</b> $\geq 800N$	<b>Módulo de Resistência à Flexão:</b> $\geq 18MPa$
<b>Expansão por Umidade:</b> $< 0,05\%$	<b>Resistência ao Gretamento:</b> Não Gretar
<b>Dureza:</b> 4 - Fluorita	
1-Talco / 2-Gesso / 3-Calcita / 4-Fluorita / 5-Apatita / 6-Feldspato / 7-Quartzo / 8-Topázio / 9-Corindon / 10-Diamante	
<b>Coefficiente de Atrito:</b> $< 0,4$	
(Indicado para instalações normais)	
<b>Classe de Limpabilidade:</b> $\geq 3$	
1-Impossibilidade da Remoção da Mancha / 2-Ácido Clorídrico / 3-Produto Abrasivo Forte / 4-Detergente Convencional / 5-Água Quente	
<b>Resistência aos Agentes Químicos:</b>	<b>Classificação:</b>
Produto químico doméstico e tratamento de água de piscina	$\geq GB$
Ácido e álcalis de baixa concentração	$\geq GLB$
A – Resistência Química Alta / B – Resistência Química Média / C – Resistência Química Baixa	

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Acabamento Borda:</b> Retificado
<b>Acabamento Superficial:</b> Acetinado
<b>Junta Mínima (mm):</b> 2,00

## INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM

<b>Peso Máx. Caixa (kg):</b> 30,00	<b>Peso Máx. do Pallet (kg):</b> 1.200,00
<b>Área por Caixa (m<sup>2</sup>):</b> 1,65	<b>Área do Pallet (m<sup>2</sup>):</b> 66,00
<b>Peça por Caixa (un):</b> 6	<b>Tamanho do Pallet (m):</b> 1,15 x 1,25
<b>Caixa por Pallet (un):</b> 40	<b>Altura do Pallet (m):</b> 0,61
<b>Empilhamento Paleta (plt):</b> 4 - Paletes	



**Lef Pisos e Revestimentos Ltda**

Rodovia Fausto Santomeuro (SP 127) km 25  
Piracicaba - SP - CEP: 13412-000 - Caixa Postal 1220  
CNPJ 74.423.880/0001-45 - I.E. 535.190.120.118

PABX (19) 3429 7000

SAC 0800 721 3429

site: www.lef.com.br